



Wallbox Smart WB1

Intelligens fali töltődoboz akár 22 kW elektromos teljesítményig

A Smart WallBox típus magán és közcélú parkolóknak, beltéri és kültéri környezetben egyaránt alkalmazhatók. Ez a sorozat lehetőséget nyújt különböző tápellátási opciókra és megfelel az összes tölthető hibrid és tisztán elektromos jármű töltési követelményeinek.

A berendezés magában foglalja a kijelzőt és az RFID kártyaolvasót. A rendelkezésre álló intelligens mérési és kommunikációs képességei által alkalmas innovatív intelligens hálózatba történő integrálásra.



Műszaki jellemzők:

Hardver

- Védettségi szint: IP54
- Mode 3 kompatibilis, IEC 61851-1 (tanúsított)
- Type 1, Type 2 vagy Schuko csatlakozók, összhangban az IEC előírásokkal
- Töltés állapot fényjelzés (kék, zöld és piros)
- Egyszerű telepíthetőség, 4-pontos fali rögzítés
- Type 1 - választható szerelt kábel Type 1 csatlakozóval
- Type 2 csatlakozó zár
- Testreszabható kialakítás
- Háttér világítással ellátott LCD kijelző
- Beépített energia felhasználás mérés (Class 1 mérő) és időzítő

Szoftver

- Előre fizetés és hozzáférés vezérlés RFID kártyával
- Ethernet csatlakozás és adattárolás
- 3G és GPRS kommunikáció (opcionális)
- SCADA szoftver csatlakozás
- Integráció más szoftverekkel (OCPP, XML)
- SignalPark® parkolórendszer integráció

Wallbox Smart WB2

Intelligens fali töltődoboz 22+22 kW elektromos teljesítményre

A Smart WallBox WB2 típus a optimalizált megoldást nyújt fedett parkolók számára. A berendezés alkalmas egyidejűleg két elektromos jármű töltésére, csatlakozónként akár 22 kW-os teljesítménnyel. (44 kW töltési összteljesítmény).

A berendezés magában foglalja a kijelzőt és az RFID kártyaolvasót. A rendelkezésre álló intelligens mérési és kommunikációs képességei által alkalmas innovatív intelligens hálózatba történő integrálásra.



Műszaki jellemzők:

Hardver

- 3 fázisú betáplálás, 400 V AC
- Névleges betáp igény fázisonként: 32+32 A
- 2 db Type 2 csatlakozó, az IEC 62196-2 előírásoknak megfelelően
- Mode 3 kompatibilis, IEC 61851-1 (tanúsított)
- Két jármű egyidejű tölthetősége
- Töltés állapot fényjelzés (kék, zöld és piros)
- Egyértelmű ügyfél azonosításra alkalmas
- Védettségi szint: IP54
- Egyszerű telepíthetőség
- Háttér világítással ellátott LCD kijelző
- Beépített energia felhasználás mérés (Class 1 mérő) és időzítő
- Biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás

Szoftver

- Hálózati csatlakoztatási lehetőség 3G/GPRS kapcsolaton keresztül
- Távolról felügyelhető és ellenőrizhető
- Harmadik féltől származó szoftver integrációja (OCPP, XML)
- SignalPark® parkolórendszer integráció

A cégcsoport magyarországi tagja és az Ön partnere:

Swarco Traffic Hungaria Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 150.

T. +36-1-883-0999

F. +36-1-883-0960

E. evolt.sth@swarco.com

evolt.swarco.hu